



外観

ケーブル



光ファイバ素線



仕様・規格

項 目	内 容
梱包形態	ドラム巻
型番	CMF-SI(S)2C(D)500-BC
ケーブル型式	インドア 2 心型
光ファイバ種類	Φ30 曲げ型広帯域シングルモード光ファイバ
機能・構造	低摩擦／耐摩耗／難燃／平型
使用温度範囲	-20℃～ +60℃
最大許容張力	150N /15kgf
最小許容半径	布設中：30 mm 布設後：15 mm
モードフィールド径	$\lambda = 1310\text{nm}$ 8.6±0.4 μm
クラッド径	125±0.5 μm
素線被覆外径	250±15 μm
素線色	青・黄
伝送損失	$\lambda = 1310\text{nm}$ 0.4dB/km 以下 $\lambda = 1550\text{nm}$ 0.3dB/km 以下
曲げ特性（半径 10mm×1 ターン）	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.75dB/km 以下 $\lambda = 1625\text{nm}$ 1.5dB/km 以下
曲げ特性（半径 15mm×10 ターン）	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.25dB/km 以下 $\lambda = 1550\text{nm}$ 1.0dB/km 以下
ケーブル標準外径	2.0×2.0 mm
ケーブル標準重量	約 3.5kg

4	光ファイバ被覆	2	紫外線硬化型樹脂		図名	商品仕様書
3	光ファイバ素線	2	石英ガラス		型番	CMF-SI(S)2C(D)500-BC
2	シース	1	白色難燃低摩擦耐摩耗ポリエチレンシース		商品名	光インドアケーブル 2 心素線 500m
1	テンションメンバ	2	0.4mmφ 鋼線		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2023/11/2	図番	CMF-SI(S)2C(D)500-BC_S01			