
外観図




ラベル表示

仕様・規格値

項　目		内　容						
動作		2 分配 CATV 上りカットフィルタ内蔵 (片方向 - 双方向切替スイッチ付)						
入出力インピーダンス		75Ω						
周波数帯域 (MHz)		10-60	70-90	90-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB 以下)	片方向	40 以上	7.0	7.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	双方向	5.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
端子間結合損失 (dB 以上)		16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
VSWR(以下)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
電流通過		DC 電流カット						
備考		HS マーク登録、RoHS 対応、屋内用						

3	蓋	1	アルミニウム		図名	商品仕様書
2	端子台	3	ABS		商品 ID	TVT-2SWTEC32
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	2 端子スイッチ付端末直列ユニット
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/5/7		図番	TVT-2SWTEC32_S01	尺度 Free	

外観図



仕様・規格値

項　目	内　容						
インピーダンス	75Ω						
周波数帯域（MHz）	10 ~ 76	76 ~ 300	300 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
VSWR（以下）	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
重量	9.2g						
備考	屋内用						

加工方法

取扱説明書　**SSN-PN5C 取付方法**　を参照
適合ケーブル：S-5C-FB、S-5C-FB-TS

3	ピン	1	黄銅	Auメッキ	図名	商品仕様書
2	リング	1	真鍮	Niメッキ	商品 ID	SSN-PN5C
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	5C ピン付コネクタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2016/6/30	図面	SSN-PN5C_S01		尺度 Free	