

外観図



ラベル表示




仕様・規格値

項　目	内　容					
動作	２分配　入力 - 出力（１端子電流通過）					
インピーダンス	入力、出力　75Ω　不平衡					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
分配損失 [dB 以下]	4.0	4.0	4.3	5.0	6.0	7.0
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）					
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下					
重量	約 38g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	3	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-2E1J
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	2.7GHz対応 2分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/4/12		図面 BPK-2E1J_S01		尺度 Free	

外観図



ラベル表示




仕様・規格値

項　目	内　容					
動作	3 分配　入力 - 出力（1 端子電流通過）					
インピーダンス	入力、出力　75Ω　不平衡					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
分配損失 [dB 以下]	6.0	6.5	6.5	8.0	10.0	11.0
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）					
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下					
重量	約 52g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	4	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-3E1J
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	2.7GHz対応 3分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/4/12		図面 BPK-3E1J_S01		尺度 Free	

外観図



ラベル表示




仕様・規格値


項　目	内　容					
動作	4 分配　入力 - 出力（1 端子電流通過）					
インピーダンス	入力、出力　75Ω　不平衡					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
分配損失 [dB 以下]	8.0	8.0	8.5	9.8	11.5	12.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）					
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下					
重量	約 55g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	5	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-4E1J
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	2.7GHz対応 4分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/4/12		図面	BPK-4E1J_S01	尺度 Free	

外観図








仕様・規格値

項　目	内　容					
動作	6 分配　入力 - 出力（1 端子電流通過）					
インピーダンス	入力、出力　75Ω　不平衡					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
分配損失 [dB 以下]	10.2	10.0	10.5	12.5	15.0	17.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）					
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下					
重量	約 93g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	7	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-6E1J
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	2.7GHz対応 6分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/4/12		図面	BPK-6E1J_S01	尺度 Free	

外観図



ラベル表示



仕様・規格値

項　目	内　容					
動作	8 分配　入力 - 出力（1 端子電流通過）					
インピーダンス	入力、出力　75Ω　不平衡					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
分配損失 [dB 以下]	12.0	12.0	13.0	14.0	16.5	18.0
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）					
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下					
重量	約 98g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	9	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-8E1J
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	2.7GHz対応 8分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/4/12		図面 BPK-8E1J_S01		尺度 Free	